

PANNELLI EI - REI

Pannello progettato per l'impiego in parete.

Caratterizzato da un'anima in fibra minerale che garantisce la incombustibilità del prodotto oltre a garantire un ottimo isolamento termico.

Nasce per soddisfare le crescenti esigenze prestazionali verso il comportamento al fuoco ed è adatto nella realizzazione di pareti esterne e di pareti divisorie interne.

Rivestimenti: laminati di acciaio zincati preverniciati con procedimento Coil Coating

- Preverniciatura effettuata con processo in continuo, con spessore sul lato in vista di 5 microns di primer e 20 microns di vernice, nelle seguenti serie: PS-PX-PVDF (su richiesta possono essere forniti prodotti speciali ad altissima anticorrosione).

Isolamento: strato isolante realizzato con fibre minerali ad alta densità (100 kg/m³, $m = 0,040$ W/mK a 10 °C).

Reazione al fuoco: i pannelli EI 120 testati in conformità al Decreto Ministeriale del 26/06/1984 hanno ottenuto la classe di reazione al fuoco 0-0.

Resistenza al fuoco: EI 120

Spessore del pannello 120/150 mm

La dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della Reazione e della Resistenza al fuoco (mod. DICH. PROD) redatta da Tecnico Abilitato è esclusa dalla fornitura, se non espressamente indicata nella Lista dei Prezzi con il relativo costo.