

PORTONE SEZIONALE



Pannelli metallici isolanti autoportanti, supporto interno ed esterno in acciaio zincato e preverniciato. Isolante in poliuretano espanso, esente da CFC, dello spessore di 40 mm:

- Tenuta agli agenti atmosferici e isolamento termico ($K = 0,40 \text{ kcal/mhC}^\circ$)
- Guarnizioni su tutto il perimetro
- Rulli di scorrimento in nylon, cerniere e mensole portarulli in acciaio
- Gruppo molle costituito da albero scanalato rotante su cuscinetti a sfere
- Ammortizzatori di fine corsa

- Guide e supporti laterali in acciaio zincato
- Maniglia per apertura e chiavistello chiusura interna
- N° 2 oblò termoacrilici a doppia parete
- Dispositivo anticaduta contro la rottura delle funi
- Dispositivo anticaduta contro la rottura delle molle

Il portone sezionale può essere fornito, a richiesta, anche di automatismo di tipo elettrico per l'apertura/chiusura. In questo caso è dotato di motore elettrico e quadro comando a uomo presente con arresto di emergenza a fungo e blocco porta. Tutti i comandi sono a 24V.

In caso di mancanza di energia elettrica, guasto alla motorizzazione o rottura della catena di trasmissione la porta è sempre in condizioni di sicurezza e può essere manovrata manualmente.

Completo di:

- Lampeggiante giallo
- Fotocellule

A richiesta (deve essere specificato nella lista dei prezzi)

- Costa fotoelettrica di sicurezza